

TrueConf Server 4.2

Учебный курс

Часть 3. Управление пользователями. LDAP.



Управление пользователями

Создание нового пользователя

The screenshot displays the TrueConf user management interface. On the left, a sidebar menu includes 'Настройки', 'Сеть', 'Веб', and 'Пользователи'. The 'Пользователи' section is expanded, showing 'Учетные записи пользователей' as the active item. The main content area is titled 'Все пользователи' and contains a 'Добавить пользователя' button, a search bar, and a table of users. A large blue arrow points from the 'Добавить пользователя' button to the 'Добавить нового пользователя' form on the right. The form is titled 'Добавить нового пользователя' and contains the following fields:

- Информация об учетной записи**
 - Статус: Активный
 - TrueConf ID: @au02c.trueconf.name
 - Пароль: Подтвердить:
 - Email:
 - Отображаемое имя:
 - Имя:
 - Фамилия:
 - Компания:
 - Группы:
 - Мобильный:
 - Рабочий:
 - Домашний:

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Добавить' and 'Назад'.

Группы пользователей

Группы

Список групп

Создать

<input type="checkbox"/>	<u>Название группы</u>	<u>Адресная книга</u>	<u>Редактирование адресной книги</u>	<u>Выполнение вызовов</u>	<u>Инструменты совместной работы</u>	<u>Создание групповой конференции</u>
<input type="checkbox"/>	<u>Внешние сотрудники</u>	<u>Настроить</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<u>Офис</u>	<u>Настроить</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<u>Руководство</u>	<u>Настроить</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<u>Пользователи без группы</u>	<u>Настроить</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Демонстрация

1. Просмотр групп в адресной книге.
2. Ограничение прав пользователям группы.

Управление пользователями

Режим хранения

- О программе
- Настройки
- Сеть
 - Настройки сети
 - SMTP
 - SIP шлюз
- Веб
 - Настройки
 - Безопасность
- Пользователи
 - Учетные записи пользователей
 - Группы
 - Псевдоним
 - Режим хранения
 - Групповые конференции

Режим хранения

Текущий статус: Сервер находится в режиме Registry.

Registry

Включить режим

Описание: В этом режиме сервер хранит информацию о пользователях на локальном TrueConf Server. Когда сервер будет переключен в режим LDAP, существовать и использоваться.

LDAP

Включить режим

Описание: В этом режиме информацию о пользователях сервер получает из удаленной конфигурации, в том числе и Microsoft Active Directory. Использование и управление информацией пользователей происходит ограниченно группами Active Directory. В режиме реестра пользовательская информация хранится на локальном сервере. При переключении в режим реестра.

Пользовательские учетные записи могут быть сохранены локально или браться из внешнего источника по LDAP.

Возможность подключения LDAP источника доступна только в случае приобретения соответствующей лицензии

Демонстрация

1. Просмотр локальной адресной книги.
2. Переключение сервера в LDAP режим.
3. Просмотр адресной книги из LDAP.
4. Что такое Digest-пароль?
5. Импорт LDAP групп пользователей.

Псевдонимы

Псевдоним

Псевдоним

<input type="checkbox"/>	Псевдоним	Пользователь
<input type="checkbox"/>	polycom	#sip:@192.168.62.197
<input type="checkbox"/>	123	#sip:@10.10.10.10
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Создать псевдоним:

Псевдоним

Пользователь

Добавить

Демонстрация

1. Назначение псевдонима SIP терминалу.
2. Вызов абонента через псевдоним-префикс с VoIP трубки.
3. Когда наступит 12:00 напомните нам сделать перерыв на кофе. Он пройдет с другой стороны фойе.