







Изображение						
Модель	CleverMic Uno	CleverMic Wide	CleverMic 1013U	CleverMic 1010U	CleverMic 300-U2S	CleverMic 1000-U2S
Объектив и сенсор	Ambarella A9 DSP + Sony CMOS 1/2.3" 12MP сенсор	Ambarella A7L DSP + Sony CMOS 1/3" 5MP сенсор	Ambarella DSP + Sony CMOS 1/2.8" 5MP сенсор	Ambarella DSP + Sony CMOS 1/2.8" 5MP сенсор	Ambarella DSP + Sony CMOS 1/2.8" 5MP сенсор	Ambarella DSP + Sony CMOS 1/2.8" 5MP сенсор
Увеличение	12x оптический, 2x цифровой	3x оптический, 3x цифровой	12x оптический, 2x цифровой	10x оптический, 12x цифровой	12x оптический, 2x цифровой	10x оптический, 12x цифровой
Угол обзора	72.5°	105°	72.5°	62.5°	72.5°	62.5°
Интерфейс видео сигнала	USB3.0&DVI-I	USB3.0&DVI-I	USB3.0	USB3.0	USB2.0	USB2.0
Разрешение	1080p59.94/50/29.97/25 720p59.94/50/29.97/25	1080p30/25 720p60/50/30/25	1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25	1080p60/50/30/25 720p60/50/30/25	1080p30/25 720p60/50/30/25	1080p30/25 720p60/50/30/25
Подключение в "цепь"	да	да	нет	нет	нет	нет
Сжатый поток	Несжатое видео				Сжатое видео	
Управление	RS232/RS485/USB/IR REMOTE	RS232/RS485/USB/IR REMOTE	RS232/RS485/USB/IR REMOTE	RS232/RS485/USB/IR REMOTE	RS232/RS485/USB/IR REMOTE	RS232/RS485/USB/IR REMOTE
	Visca&Pelco P/D&UVC			Visca&UVC		
Экранное меню	китайский, английский, русский, испанский (другие могут быть настроены)				китайский, английский	
Удаленное управление	Поддерживает					
Механизм	Плавный шаговый мотор					
Угол вращения (горизонтальный)	340°					
Угол вращения (вертикальный)	120°					

Скорость вращения (горизонтально)	0°~120°/s					
Скорость вращения (вертикально)	0°~80°/s					
Предустановки	128 предустановок					
Подавление шума	3D NR	2D NR	3D NR	3D NR	3D NR	3D NR
Переворот изображения	Поддерживает					
Отношение сигнал/шум	> 50dB					
Минимальное освещение	0.01lux					
Фокусное расстояние	f = 3.92(wide) ~ 47.32mm(t ele)	f = 3.2(wide) ~ 9.6mm(tele)	f = 3.92(wide) ~ 47.32m m(tele)	f = 3.92(wide) ~ 47.32m m(tele)	f = 3.92(wide) ~ 47.32m m(tele)	f = 3.92(wide) ~ 47.32m m(tele)
Компенсация задней засветки	да	нет	да	да	да	да
Широкий динамический диапазон	да					
Режим экспозиции	Автоматически/Ручной					
Баланс белого	Автоматически/Ручной					
Фокус	Автоматически/Ручной					
Чувствительность	Автоматически/Ручной					
Размеры (см)	22x17.3x11.7	22x17.3x11.7	22x17.3x11.7	14.8x13.2x16.1	22x17.3x11.7	14.8x13.2x16.1
Гарантия	12 месяцев					